

POSADZKA EPOKSYDOWA

System posadzkowy wylewany, z pigmentowanej żywicy epoksydowej. Przeznaczony do obiektów, w których od posadzki wymaga się aby była idealnie gładka, bez spoinowa, odporna na działanie czynników chemicznych i mechanicznych.

- Równa i gładka struktura posadzki
- Wysoka estetyka
- Atrakcyjna kolorystyka
- Wysoka odporność mechaniczna
- Wysoka odporność chemiczna
- Grubość systemu od 2,0 do 4,0 mm



Wytrzymałość na odrywanie	$\geq 2,0\text{MPa}$
Wytrzymałość na zginanie	$\geq 30\text{ MPa}$
Wytrzymałość na ściskanie	$\geq 50\text{ MPa}$
Twardość	$68\text{ MPa} \pm 10\%$
Odporność na ścieranie	„BCA” $\leq 200\text{ }\mu\text{m}$ (klasa AR2-PN EN 13813)
Odporność na ścieranie udarowe	≥ 2000 obrotów (RS-1)
Klasyfikacja ogniowa trudno zapalny	(Bfl-s1)

poxico

Szarocin 70
58-425 Leszczyniec

Telefon: 601 44 25 43
NIP : PL 894-100-30-29

www.poxico.pl
info@poxico.pl