

POSADZKA POLIURETANOWA

Światłoodporna powłoka podłogowa z żywicy poliuretanowej.

Jest bardzo wytrzymała i ma łatwą do utrzymania powierzchnię z dużą tolerancją na różne substancje chemiczne.

Dzięki alifatyczności jest odporna na światło ultrafioletowe i nie ulega odbarwieniom.

KOLORYSTYKA RAL K7

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007	RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018
RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032	RAL 1033	RAL 1034	RAL 1037	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004
RAL 2008	RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013
RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3028	RAL 3031	RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006
RAL 4007	RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012
RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024	RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004
RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020
RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024	RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034	RAL 6037	RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003
RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026
RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046
RAL 7047	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022
RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9009	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018
RAL 1035	RAL 1036	RAL 2013	RAL 3032	RAL 3033	RAL 4011	RAL 4012	RAL 5025	RAL 5026	RAL 6035	RAL 6036	RAL 7048	RAL 8029	RAL 9022	RAL 9023	

Właściwości:

- odporność na światło ultrafioletowe i trwałość koloru
- miękka, elastyczna
- komfortowa w chodzeniu
- tłumi dźwięki
- wytrzymała
- łatwa do czyszczenia i utrzymania
- wypełnianie pęknięć

Dane techniczne utwardzonego materiału :

Twardość Shore-A po 7 dniach 86

wytrzymałość na rozciąganie DIN 53504 N/mm² 8,6

wydłużenie DIN 53504 % 60

wytrzymałość na rozdarcie DIN 53504 N/mm 16

poxico

Szarocin 70

58-425 Leszczyńiec

Telefon: 601 44 25 48

NIP : PL 894-100-30-29

www.poxico.pl

info@poxico.pl